

**FURADEIRA REVERSÍVEL****GBM 6 RE** 1472.6**A mais leve, compacta e rápida da categoria.**

- ▶ Mandril sem chave para troca rápida e fácil dos acessórios.
- ▶ 100% rolamentada.
- ▶ Sistema de reversão rotativo: mesma potência em ambos os sentidos de giro.
- ▶ Dura mais: resistente sistema de escovas de carvão, sistema de engrenagem helicoidal e interruptor de alta qualidade com controle de aquecimento.
- ▶ Botão-trava para trabalhos contínuos.

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Potência                   | 350 W         |
| Nº de rotações (sem carga) | 0 - 4.000 rpm |
| Mandril                    | 3/8" - 10 mm  |
| Diâmetro máx. aço          | 6,5 mm        |
| perfuração madeira         | 15 mm         |
| Peso                       | 1,3 kg        |



|       |  |                          |                      |
|-------|--|--------------------------|----------------------|
|       |  | <b>1 ANO DE GARANTIA</b> | USO PROFISSIONAL     |
| 127 V |  |                          | <b>0 601 472 6D0</b> |
| 220 V |  |                          | <b>0 601 472 6E0</b> |

**FURADEIRA REVERSÍVEL****GBM 10 RE** 113E.5**Alta precisão e performance em perfurações e parafusamentos.**

- ▶ Empunhadora Slim Line: maior conforto e segurança durante a utilização.
- ▶ Colar do eixo fuso em ø 43 mm, permitindo uso em suportes verticais ou horizontais.
- ▶ Botão-trava para trabalhos contínuos.

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Potência                   | 550 W         |
| Nº de rotações (sem carga) | 0 - 3.000 rpm |
| Mandril                    | 3/8" - 10 mm  |
| Diâmetro máx. alumínio     | 13 mm         |
| aço                        | 10 mm         |
| perfuração madeira         | 25 mm         |
| Peso                       | 1,6 kg        |



|       |  |                          |                      |
|-------|--|--------------------------|----------------------|
|       |  | <b>1 ANO DE GARANTIA</b> | USO PROFISSIONAL     |
| 127 V |  |                          | <b>0 601 13E 5D0</b> |
| 220 V |  |                          | <b>0 601 13E 5E0</b> |

Acompanha: chave de mandril.

**FURADEIRA REVERSÍVEL****GBM 16-2 RE** 1188.0**Ideal para perfurações de maior diâmetro.**

- ▶ Comutação mecânica de velocidades: velocidade e torque ideais para cada aplicação.
- ▶ Carcaça de engrenagem metálica: mais robustez e vida útil.
- ▶ Embreagem de segurança: sistema de proteção em caso de bloqueio súbito.
- ▶ Sistema de reversão rotativo: mesma potência em ambos os sentidos de giro.
- ▶ Alta resistência a resíduos e durabilidade das escovas de carvão.

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Potência                   | 800 W                 |
| Nº de rotações (sem carga) | 0 - 1.100 / 3.000 rpm |
| Mandril                    | 1/2" - 13 mm          |
| Diâmetro máx. alumínio     | 20 mm                 |
| aço                        | 16 mm                 |
| perfuração madeira         | 45 mm                 |
| Peso                       | 2,5 kg                |



|       |  |                                |                      |
|-------|--|--------------------------------|----------------------|
|       |  | <b>2 ANOS DE GARANTIA</b>      | USO INDUSTRIAL       |
|       |  | <b>Fábrica Bosch no BRASIL</b> |                      |
| 127 V |  |                                | <b>0 601 188 0D0</b> |
| 220 V |  |                                | <b>0 601 188 0E0</b> |

Acompanham: empunhadora auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.

**FURADEIRA****GBM 1600 RE** 1180.0**Trabalho preciso: mandril de 16 mm permite maior capacidade de perfuração com precisão.**

- ▶ Manuseio fácil: botão de uso contínuo e botão de rotação reversa permitem manuseio com uma só mão.
- ▶ Conforto: empunhadora em "D" com rotação de 360° e empunhadora auxiliar permitem trabalho sem fadiga em várias posições.
- ▶ Punho multiposição com giro de 360°.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Potência              | 850 W       |
| Torque                | 11 Nm       |
| Rotação sem carga     | 0 - 630 rpm |
| Capacidade de mistura | 160 mm      |
| Máx. ø de madeira     | 40 mm       |
| perfuração metal      | 16 mm       |
| Peso                  | 3 kg        |



|       |  |                           |                      |
|-------|--|---------------------------|----------------------|
|       |  | <b>2 ANOS DE GARANTIA</b> | USO INDUSTRIAL       |
| 127 V |  |                           | <b>0 601 180 0D0</b> |
| 220 V |  |                           | <b>0 601 180 0E0</b> |

Acompanham: empunhadora auxiliar, chave de mandril.