

ESTAÇÃO DESSOLDADORA HK-915

CÓD. UCB: 21N102 – 127V

CÓD. UCB: 21N103 – 220V

A Estação Dessoldadora modelo HK-915 se destaca por ser projetada para dessoldagens **TIN-LEAD** e/ou **LEAD-FREE** (SEM CHUMBO), pela faixa de temperatura abrangente, display digital, fácil limpeza e troca de bocais. O aquecimento rápido, alta potência, operação com uma só mão e o forte poder de absorção facilitam a remoção da solda.

A Estação Dessoldadora HK-915 pode ser utilizada para remoção de componentes PTH em laboratórios de assistências técnicas e na indústria.



Especificações Gerais

Estação HK-915

- Display LCD
- Potência: 128W
- Pressão de Vácuo: 600mmHg
- Ambiente de Operação: 0°C a 50°C; RH<90%.
- Alimentação: 127V ou 220V
- Dimensões: 160 x 225 x 130mm
- Peso: Aproximadamente 2,6 kg

Pistola Dessoldadora HK-522

- Potência: 60W (128W Durante aquecimento)
- Faixa de Temperatura: 160 a 480°C (regulagem na estação)
- Resistência: PTC Cerâmica
- Alimentação: 24VDC
- Peso: Aproximadamente 300g (incluindo bico e filtros)

Itens Inclusos

- Pistola Dessoldadora HK-522
- Manual de Instruções
- Bocal (2 unidades)
- Pino de Limpeza (3 unidades)
- Filtro (4 unidades)
- Suporte para Pistola HK-522
- Esponja Vegetal
- Cabo de Alimentação

Acessórios Opcionais / Reposição

- Baquelite (21K114)
- Bocal N5-1 (21K105)
- Bocal N5-2 (21K106)
- Bocal N5-3 (21K107)
- Diafragma (21K526)
- Filtro de Mola (21K110)
- Filtro 16.8mm (21K108)
- Filtro 20.8mm (21K109)
- Pino de Limpeza 0.7mm (21K115)
- Pino de Limpeza 0.9mm (21K116)
- Pino de Limpeza 1.2mm (21K117)
- Resistência (21K113)
- Suporte Dianteiro (21K112)
- Tampa do Filtro da Estação (21K557)
- Tubo do Filtro (21K111)
- Tubo Metálico com porca (21K118)

Garantia

Esse produto tem garantia de 06 (seis) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal.

*Foto meramente ilustrativa. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.