



### Descrição do Produto

O TEK BOND Preg Fácil Base D'Água é um adesivo multiuso substituto dos pregos, parafusos e furos indesejáveis em paredes. Possui alta resistência e praticidade na fixação de peças como: molduras, painéis, rodapés, ladrilho, decorações, bricolagem, trabalhos de reparação e folhas de fórmicas para revestimentos de móveis.

Adere em diversos tipos de substratos como madeira, metal, alvenaria, reboco, vidro, cortiça, tijolo, pedra, granito, azulejo e alguns tipos de plásticos (PVC, policarbonatos, etc.).

### Propriedades Físicas

Aparência (visual):	Pasta tixotrópica branca com baixo odor
Tempo de formação de película:	≤ 20 minutos
Profundidade de cura em 24 horas:	≥ 3 mm
Densidade a 25 °C:	1,50 a 1,70 g/mL
Temperatura ideal de aplicação:	+ 5 a 45°C
Temperatura de trabalho:	- 20 a 90°C
Resistência à tração:	9,6 Kg/cm <sup>2</sup>
Dureza Shore A:	70
Tempo de armazenamento 5 a 25 °C:	18 meses
Teor de sólidos:	82 %

### Propriedades e benefícios

- Monocomponente;
- Fácil de aplicar;
- Elimina uso de pregos e parafusos;
- Evita sujeiras desnecessárias no ambiente;
- Cura a temperatura ambiente;
- Excelente aderência e alta viscosidade;
- Pode ser utilizado em paredes do tipo Dry Wall e compensado de madeira.
- Uso interno e externo.

## Instruções de uso e manuseio

1. As superfícies de aplicação devem ser limpas com álcool ou acetona, secas e firmes. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.
2. Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico aplicador no cartucho e colocar na pistola aplicadora.
3. Aplique o adesivo em forma de filetes, junte as partes e pressione.
4. Durante a colagem orientamos a colocação de grampos ou ganchos para que não haja a movimentação da peça a ser colada.
5. Se as peças forem pesadas, utilizar um suporte (fita adesiva, calço, etc.) até a secagem total do adesivo.
6. A cura total é de 24 horas a 48 horas em função do clima, quantidade de adesivo e peso das peças a serem fixadas.

## Limitações de uso

O PREG FÁCIL BASE D'ÁGUA TEKBOND não é indicado para as seguintes situações:

1. Para todas as superfícies que eliminam óleo, plastificantes ou solventes, como madeira imersa em óleo, superfícies quando estão molhadas, paredes com revestimento em processo de descascamento;
2. Não deve ser aplicado em material de espuma de poliestireno e em plásticos: Polietileno, Polipropileno e Teflon;
3. Em caso de paredes que houver tinta (pintura) verificar as condições das mesmas de possíveis descamações, caso haja necessidade, efetuar o lixamento no local de aplicação.
4. Para superfícies que tenham contato direto com alimentos.
5. Não pode ser usado como adesivo estrutural.
6. Não pode ser pintado.

Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a **FISPQ** – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

## Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza: - cartuchos de 420 g e bisnagas de 140 g;

## Armazenamento

Mantenha o produto em recipiente fechado e estocado em local fresco à temperatura de 5 à 27°C, ao abrigo da luz solar direta, longe de calor excessivo, faíscas, chamas; Fora do alcance de crianças e animais domésticos. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

**IMPORTANTE:** As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.